

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ОБЪЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ АВИАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ



Зарегистрирована 22 сентября 2006 г.
Регистрационный № РОСС RU.И076.04БА00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ASCS.082

Срок действия с 17.11.2015 по 17.11.2020

ЗАО «СИБЕЛ»

(наименование,

630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1

юридический адрес, фактический адрес,

тел.: (383) 332-54-37, факс: (383) 316-57-42

телефон, факс организации заявителя)

Настоящим сертификатом удостоверяется, что детектор паров взрывчатых веществ МО-2М производства ЗАО «СИБЕЛ» соответствует требованиям стандарта АНО «ЦСООАБ» ASCS-009-2006 п.п. 2.1, 2.2, 2.3, и техническим условиям производителя.

Сертификат выдан на основании заключения по доказательной документации от 17.11.2015 № 31-1/15-ЗД, акта сертификационных испытаний от 17.11.2015 № 31-1/15-СИ и протокола испытаний от 17.11.2015 № 31-1/15-ПР.

Сертификат выдан АНО «Центр сертификации объектов, обеспечивающих авиационную безопасность»

125190, РФ, г. Москва, Ленинградский просп., д. 80, корп. Б,
телефон (факс): (499) 759-00-03, E-mail: avsec@mail.ru

Руководитель органа
по сертификации

В.Ю. Волынский

Эксперт

В.И. Ахматов



Зарегистрирован в реестре Системы
17 ноября 2015 г.

КАРТА ДАННЫХ

Карта данных вместе с рекомендациями и ограничениями, изложенными в эксплуатационной документации, описывает основные характеристики для использования детектора паров взрывчатых веществ МО-2М

Основные характеристики	Содержание
Аналитический принцип	Нелинейная зависимость подвижности ионов от напряженности электрического поля
Детектируемые вещества	Гексоген, ТЭН, ТНТ, НГ и ВВ на их основе
Пороговая чувствительность к ТНТ при + 20°C и относительной влажности 50%	Не более чем 1×10^{-13} г/см ³ (1 часть на 100 миллиардов)
Готовность к работе после включения	Не более 10 секунд
Сигналы оповещения	Световые, звуковые, визуализация на ЖКИ
Питание	Сетевой преобразователь: - U на входе: 100-240 В; 50/60 Гц, - U на выходе: 18 В/12 В Аккумуляторная батарея: - тип: Li-Ion (14,4 В)/Ni-MH (12 В), - время непрерывной работы в режиме детектирования паров до зарядки: 4 часа, - время зарядки, не более: 4,5/6 часов
Газ-носитель	Не требуется
Потребляемая мощность	Не более 12 ВА
Вес ручного блока детектора	Не более 1,4 кг (с аккумуляторной батареей)
Вес комплекта	Не более 8 кг
Температура эксплуатации	+ 10°C ... + 45°C

Ограничения при эксплуатации: В соответствии с Руководством по эксплуатации производителя.