

ШТИЛЬ-КМ5

МАЛОГАБАРИТНЫЙ БЛОКИРАТОР СОТОВОЙ СВЯЗИ



Изделие предназначено для противодействия сотовой связи стандартов GSM 900/1800, IMT-2000/3G, 4G/LTE800/LTE2600, WiMax-802/16e 2600, WiFi 2,4, CDMA2000, DECT в отдельных помещениях ограниченной площади



Питание осуществляется от сети переменного тока 220 (-33;+22) В.



В комплект изделия входят передатчик с кабелем питания от сети 220 В, эксплуатационная документация.





ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

Не требует дополнительной настройки перед началом эксплуатации.

Малые габариты, вес и корпус, не имеющий демаскирующих признаков позволяют скрытно размещать изделие.

Доступна регулировка мощности на выходе каждой литеры от 0,5 Вт до максимального значения.

В конструкции предусмотрено крепление к вертикальным поверхностям.

В изделие реализована индикация нормального и аварийного режимов работы.



Тип устройства:

Диапазон подавляемых частот:

Время работы:

Суммарная интегральная выходная мощность:

Потребляемая мощность:

Масса изделия:

Габаритные размеры передатчика:

малогабаритное

462,5...467,5 (CDMA 2000); 791...821 (4G LTE800); 925...960 (GSM 900); 1805...1930 (GSM 1800/DECT); 2010...2025 (IMT-2000) 2110...2170 (3G); 2400...2483,5 (WiFi); 2500...2700 (4G/LTE)

непрерывный, не менее 24 часов

не менее 14 Вт

не более 100 Вт

не более 3,5 кг

(307 × 230 × 111) ± 10 мм