НОВИНКА

Комбинированный подавитель радиоэлектронных устройств

« Т А Й Ф У Н – 3 »

Изделие **«Тайфун-3»** предназначено для предотвращения несанкционированной записи разговора, записываемого на цифровые и кинематические диктофоны, а также для блокирования средств несанкционированного прослушивания и передачи данных, использующих каналы систем мобильной связи.

Также возможно применение устройства для предотвращения утечки информации при помощи проводных микрофонов и малогабаритных передатчиков, в случае их попадания в сектор действия устройства.

Изделие камуфлировано в атташе-кейс и имеет возможность эксплуатации как в стационарных, так и полевых условиях.

Особенности изделия «Тайфун-3»

- комбинированное подавление диктофонов и сотовых телефонов;
- подавление профессиональных цифровых диктофонов в экранированных корпусах**;**
- подавление диктофонов в сотовых телефонах, в смартфонах типа **iPhone**, в планшетных компьютерах типа **iPad;**
- бесшумная работа;
- высокая степень эргономики - встроенные в единый корпус генераторы, антенна и аккумуляторы;
- бесконтактное включение выносного модуля ультразвуковых излучателей;
- дистанционное беспроводное включение режима подавления;
- использование различных вариантов источников питания;
- простота управления и эксплуатации;
- различные комбинации комплектования по требованию заказчика;
- отсутствие аналогов в России и зарубежье.

Возможности составных частей изделия «Тайфун-3»	Генератор СВЧ	Генератор УЗ	Комбинированное использование
Подавление цифровых и кинематических диктофонов	**да**	нет	**да**
Подавление диктофонов в экранированных корпусах, в сотовых телефонах, в смартфонах типа iPhone, в планшетных компьютерах типа iPad	нет	**да**	**да**

Комплект поставки (базовая комплектация)

- Изделие «Тайфун-3» в атташе-кейсе (основной модуль) - 1шт.
- Вспомогательный модуль излучателей – 1шт.
- Аккумулятор – 2шт.
- Шнур питания от сети 220В - 1шт.
- Брелок управления по радиоканалу – 2шт.
- Паспорт изделия, инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики

Максимальная дальность действия	**до 3 метров***
Расположение антенн свч-генераторов	**встроенное**
Диаграмма направленности антенны: **в горизонтальной плоскости** **в вертикальной плоскости**	 **80º** **60º**
Диаграмма направленности ультразвуковых излучателей: **в горизонтальной плоскости** **в вертикальной плоскости**	 **60º** **60º**
Вид используемой помехи	**речевая**
Диапазон рабочих частот: **стандарт GSM 900, E-GSM** **стандарт GSM 1800** **стандарт CDMA2000 1X, NMT-450i** **стандарт 3G - UMTS(IMT-2000/WCDMA)** **дополнительно:** **стандарты AMPS/DAMPS,CDMA-800**	 **925 – 960 МГц** **1805 – 1880 МГц** **463 – 467,5 МГц** **2110 - 2170 МГц** **869 – 894 МГц**
Максимальный эффективный радиус подавления сотовых телефонов	**до 30 метров****
Управление режимами подавления	**- местное** **- дистанционное по радиоканалу**
Питание:	**- от аккумуляторов;** **- от сети 220 В;** **- от «прикуривателя» автомобиля 12 В (опция).**
Продолжительность работы в автономном режиме	**до 50 минут**
Продолжительность непрерывной работы	**до 2,5 часов**

Потребляемая мощность	**не более 60 Вт**
Габариты основного модуль	**460х350х120мм**
Габариты выносного модуля	**110х125х20мм**
Масса основного блока	**не более 9,2 кг**
Диапазон рабочих температур	**от +5 ° до +40 ° С**
Гарантийный срок эксплуатации	**12 месяцев**

*** в зависимости от типа диктофона и условий эксплуатации.**

**** в зависимости от условий эксплуатации и расстояния до базовых станций.**

Изготовлено на фирме-предприятии, лицензированной ФСТЭК России