Устройства блокирования средств несанкционированного прослушивания и передачи данных серии « БАГЕТ »



Выносной модуль

Универсальные мобильные комбинированные устройства серии «Багет» предназначены для предотвращения несанкционированной записи разговора путём искажения сигнала, записываемого на цифровой или кинематический диктофон, а также для блокирования средств несанкционированного прослушивания и передачи данных, использующих каналы систем мобильной связи.

Устройство камуфлировано в атташе-кейс и имеет возможность эксплуатации как в стационарных, так и походных условиях.

Особенности изделий серии «БАГЕТ»

- удобство при транспортировке;
- простота управления и эксплуатации;
- возможность наращивания способов управления;
- использование различных источников питания;
- расширение диапазонов блокирования сотовых телефонов в стандартной комплектации;
- использование различных источников питания;
- комбинации комплектования в зависимости от требований Заказчика;
- отсутствие аналогов в России и зарубежье.

Комплект поставки

- Силовой блок в атташе-кейсе 1шт.
- Выносной ультразвуковой модуль подавления диктофонов 1шт.
- Аккумулятор 2шт.
- Шнур питания от сети 220В 1шт.
- Шнур питания от сети 12В 1шт. (опция)
- Паспорт изделия, инструкция по эксплуатации 1шт.

Варианты комплектации устройства:

	Подавитель	GSM-900	CDMA-	4G –	до	до	до
	диктофонов	GSM-	2000	LTE800	1,5 ГГц	2,0 ГГц	2,5 ГГц
		1800, 3G	NMT-	4G –			
		- UMTS	450	LTE2600			
БМ-1	+	+			+		
БМ-3	+	+				+	
БМ-6	+	+	+				+
БМ-6М		+	+	+			+

Технические характеристики

Частота передатчика	902 МГц			
Диапазон рабочих частот*:				
стандарт GSM 900, E-GSM	925 – 960 МГц			
стандарт GSM 1800	1805 – 1880 МГц			
стандарт 3G - UMTS(IMT-2000/WCDMA)	2110 - 2170 МГц			
стандарт CDMA2000 1X, NMT-450i	463 – 467,5 МГц			
стандарт 4G:				
- LTE 800 FDD Band 20	791 – 821 ΜΓц			
- LTE 2600 FDD Band 7, WiMax-802.16e	2570 – 2700 МГц			
	0,1-1500МГц			
	0,1-2000МГц			
	0,1-2500МГц			
Максимальная дальность подавления	до 3 метров**			
диктофонов				
Максимальный радиус подавления сотовых телефонов	до 30 метров***			
Управление режимами подавления	местное			
Расположение антенн	встроенные			
Питание:	- от аккумуляторов			
	12B;			
	- от сети 220В;			
	- от «прикуривателя»			
	автомобиля 12В			
	(опция).			

Продолжительность работы в автономном	до 50 минут
режиме	
(зависит от комплектации изделия)	
Потребляемая мощность	не более 140 Вт*
Габариты	500х420х130мм
Macca	не более 14 кг
Диапазон рабочих температур	от 0 ° до +40 ° С
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев

^{*} в зависимости от комплектации; ** в зависимости от типа диктофона и условий эксплуатации. *** в зависимости от условий эксплуатации и мощности сигнала базовых станций.